



## Gebrauchsfertiger, ökologischer Grill-, Backofen- und Steamerreiniger

### Vorteile

- kraftvoll
- geruchsfrei
- vielseitig
- ökologisch

### Eigenschaften

Relaclean® grill ist ein geruchsfreier, alkalischer Grill-, Backofen- und Steamerreiniger. Das Produkt entfernt kraftvoll fettige Rückstände, angebrannte Back-, Brat- und Grillrückstände. Relaclean® grill eignet sich für die Reinigung alkaliresistenter Oberflächen von Grillgeräten, Backöfen, Fritteusen, Kippbratpfannen, Steamer usw.

### Ökologie

Relaclean® grill wurde nach den Kriterien des EU-Ökolabels „Euroblume“ formuliert. Relaclean® grill enthält keine Konservierungsstoffe. Der verwendete Farbstoff ist Ökolabel konform und dient der Sicherheit bei der Handhabung.

Aerobe Abbaubarkeit nach OECD 302B: Vollständig biologisch abbaubar

Anaerobe Abbaubarkeit nach OECD 311: Vollständig biologisch abbaubar

Toxizität auf Daphnia magna nach OECD 202: Minimale Beeinträchtigung des Wasserlebens

### Anwendung

Relaclean® grill wird unverdünnt bei maximal 50°C auf die zu reinigende Oberfläche gesprüht oder aufgetragen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann die Reinigungswirkung mechanisch mit einer Bürste oder einem Scheuerpad unterstützt werden. Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten kann der gelöste Schmutz mit einem feuchten Tuch entfernt und mit Trinkwasser abgespült werden.

### Achtung

Bei der Reinigung mit hochalkalischen Produkten chemieübliche Arbeitskleidung, Handschuhe und Schutzbrille tragen.

Bei der Anwendung mittels Sprühgerät, Aerosolbildung vermeiden.

Nicht geeignet zur Anwendung auf Aluminium, Polycarbonat (Makrolon®), Buntmetallen und lackierten Oberflächen.

Emaillierte Oberflächen oder Cerankochfelder können bei höheren Temperaturen angegriffen werden.

Art.-Nr.	Art.-Nr. alt	Gebindeart	Menge
9108430	17341	Bidon	10 kg
9108410	17344	Karton (10 x 500 g)	5 kg

**Aspekt:** klar, dunkelorange, flüssig

**Geruch:** geruchlos

**Dichte:** 1.06 g/cm<sup>3</sup>

**pH:** 13.6

### Sicherheitshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen beachten.

Gefahrenhinweise und Vorsichtsmassnahmen sowie Informationen zum Transport und Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt bzw. der Produktetikette.

### Lagerung

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.

Lichtgeschützt lagern.

Vor Frost und Hitze schützen.

Zusammenlagerungshinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Haltbarkeit ab Produktion

24 Monate

Die in diesem Merkblatt aufgeführten Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse. Für Schäden, die aus unsachgemässer Anwendung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Alle Werte gelten bei Verlassen unseres Werkes.

